



АКУСТИЧНА СИСТЕМА  
ПАСИВНА, 2x15''  
ПРОФЕСІЙНА 2-СМУГОВА

## ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



Пасивна акустична система

## CONCERT.215

Вітаємо Вас із покупкою нової акустичної системи!

Ця інструкція містить всі характеристики, рекомендації щодо користування та усунення несправностей і допоможе у роботі з цією акустичною системою.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією інструкцією, щоб бути впевненими в правильному встановленні та застосуванні даної акустичної системи.

### ВАЖЛИВО

При користуванні просто неба прилад повинен бути надійно накритим. Не допускається потрапляння води і вологи.

Не слід відкривати корпус приладу самостійно, це може стати причиною несправності та неможливості гарантійного обслуговування.

Будь ласка, з усіх питань сервісного обслуговування звертайтеся до авторизованого дилера.

Не використовуйте та не складайте обладнання в місцях з високою вологістю.

Не використовуйте обладнання при екстремально низькій температурі.

Якщо це, все ж, необхідно, перші 15 хвилин повинен підтримуватися низький рівень гучності.

Для очищення обладнання використовуйте м'яку суху тканину.

### 1. Характеристики

CONCERT.215 представляє собою надзвичайно надійну та потужну пасивну акустичну систему, обладнану двома потужними 15" динаміками і титановим твітером. Акустична система пристосована для зручного перенесення й транспортування.

### 2. Комплект містить:

Пасивну акустичну систему - 1

Посібник користувача - 1

### 3. Технічні характеристики:

Частотний діапазон: 38 Гц - 20 кГц

Робочий частотний діапазон: 40 Гц - 20 кГц

Максимальний звуковий тиск SPL: 116,86 дБ

Кросовер: 3,25 кГц

Вуфер: 2x 15", 3" VC KSV, 60 унцій

Твітер: 1,75" компресійний драйвер з титановою діафрагмою

Збалансована вхідна чутливість:

Конектор: Speakon

Опір: 4 Ом

RMS потужність: 750 Вт

MAX потужність: 1500 Вт

Корпус: дерев'яний, 15 мм, МДФ високої якості

Покриття: водостійка фарба, чорна

Вага: 33,3 кг

### 4. Галузі застосування:

- Театри
- Музичні клуби
- Релігійні установи
- Кафе, ресторани
- Вечірки

### Вуфер WSB-15A8

Рамка: сталева штампована

Котушка: 3" VC KSV

Опір: 8 Ом

Магніт: 60 унцій, діаметр 170 мм

Потужність: 350 Вт RMS

Частотний діапазон: 43 Гц - 2400 Гц



### Твітер TW-44

Котушка: 1,75" VC

Опір: 8 Ом

Діафрагма: титанова

Потужність: 50 Вт RMS

